



Bétonnière à chargeur hydraulique



DESCRIPTION GENERALE

Nos bétonnières grandes contenances sont parfaitement adaptées pour malaxer tout type de béton et mortier. Leurs capacités horaires élevées permettent un travail professionnel pour de gros travaux, chantiers et rénovations. La facilité de chargement des agrégats est un plus pour la production horaire grande capacité. Nos bétonnières se déclinent en plusieurs versions, électriques ou thermiques, et de 350 litres à 1500 litres.



LES + CIMA

- Clapets de sécurités sur vérins
- Protection couronne de rotation
- Distributeur hydraulique avec blocage levier
- Bouton d'arrêt et prise IP55

MOTEUR DIESEL LOMBARDINI

BOITIER ELECTRIQUE VERSION CE

LEVIER DE COMMANDE BENNE VERSION ELECTRIQUE VERSION CE

PISTON DE LA BENNE VERSION CE



ACCESSOIRES SELON LES MODELES

- 4 Pieds rétractables à vis, à manivelle
- Démarrage électrique Moteur Diesel
- Variation couleur vert standard (Couleur : Bleu, Jaune, Gris)
- Compteur d'eau

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Bétonnière à chargeur hydraulique

Modèle	350	500	750	1000	1250	1500
Capacité de malaxage (lt.)	250/300	320/400	460/550	600	800	1000
Production horaire (m3)	5/8	6/10	14/17	18	24	29
Poids de la machine (kg)	584/676	650/782	1250	1260	1360	1380
Puissance Moteur (Hp) Electr.	2,5/3	2,5/3	2,5/7,5	10	12,5	15
Puissance Moteur (Hp) Diesel	6	7,5	15	23	25,5	30